

## MULTÍMETRO DIGITAL ET-1639B

Modelo	ET-1639B
Dígitos	4000 - 3 3/4"
Cat. Seg	CAT III 1000V/CAT IV 600V
Grau-IP	X
True RMS	AC
Tensão AC	4/40/400/750V
Tensão DC	400m/4/40/400/1000V
Corrente AC	400µ/4000µ/40m/400m/10A
Corrente DC	400µ/4000µ/40m/400m/10A
Resistência	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Frequência	10~10MHz
Capacitância	4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Indutância	X
Condutância	X
Temperatura	-20°C a 1000°C
Lanterna	✓
Backlight	✓
Continuidade	✓
Diodo	✓
Deslig. Automático	✓
hFE	X
InRush	X
Detecção de Tensão Sem Contato	NCV
Teste de Linha Viva	✓
DutyCycle	X
Fasímetro	✓
Freq. de Rede	✓
Filtro de Freq.	X
LoZ	X
Drop Test	X
DataLogger	X
Interface	X
HOLD	Data Hold
Max-Min-Rel	Relativo
Indic. de bateria fraca	✓
Precisão Básica	±0,5% + 3D
Alimentação	3 x 1,5V AAA
Dimensões (mm) / Peso (g)	186(A) x 91(L) x 54(P)mm / 280,5 g
Mudança de Faixa	Automática
Garantia	1 ano



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
 Figuras meramente ilustrativas.

ET-1639B