

MULTÍMETRO DIGITAL ET-2704

Modelo	ET-2704
Dígitos	20000 - 4 1/2"
Cat. Seg	CAT III 1000V/CAT IV 600V
Grau-IP	X
True RMS	AC
Tensão AC	200m/2/20/200/750V
Tensão DC	200m/2/20/200/1000V
Corrente AC	200μ/2000μ/20m/200m/10A
Corrente DC	200μ/2000μ/20m/200m/10A
Resistência	200/2k/20k/200k/2M/20M/100M Ω
Frequência	200~10MHz
Capacitância	2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m/20 mF
Indutância	X
Condutância	X
Temperatura	-40°C a 1000°C
Lanterna	✓
Backlight	✓
Continuidade	✓
Diodo	✓
Deslig. Automático	✓
hFE	X
InRush	X
Deteção de Tensão Sem Contato	NCV
Teste de Linha Viva	✓
DutyCycle	✓
Fasímetro	X
Freq. de Rede	✓
Filtro de Freq.	X
LoZ	X
Drop Test	X
DataLogger	X
Interface	X
HOLD	Data Hold
Max-Min-Rel	Máx/Mín
Indic. de bateria fraca	✓
Precisão Básica	±0,08% + 5D
Alimentação	2 x 1,5V AA
Dimensões (mm) / Peso (g)	186(A) x 91(L) x 54(P)mm / 312,5 g
Mudança de Faixa	Automática
Garantia	1 ano



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.